

Expanzní nádoby na pitnou vodu k použití v domácích a komerčních systémech




Výhody


- Schváleno dle WRAS, WRC a ACS
- Testováno ve výrobě před expedicí

Technická data

- Max. provozní teplota: 100 °C
- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Barva: šedá (RAL 9006)



Typ	Objem [l]	Přednastavený tlak [bar]	Rozměry		Připojení	Vak	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
			Ø [mm]	H [mm]					
Airfix P 2 l	2	3,5	120	235	G 1/2" M	Butyl	4,6	336	24850
Airfix P 3 l	3	3,5	170	240	G 3/4" M	Butyl	1,5	168	24851
Airfix P 5 l	5	3,5	170	275	G 3/4" M	Butyl	1,7	144	24852
Airfix P 8 l	8	3,5	220	305	G 3/4" M	Butyl	2,2	90	24853

Typ	Objem [l]	Přednastavený tlak [bar]	Rozměry		Připojení	Vak	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
			Ø [mm]	H [mm]					
Airfix P 12 l	12	3,5	260	310	G 3/4" M	Butyl	2,9	72	24854
Airfix P 16 l	16	3,5	260	345	G 3/4" M	EPDM	3,4	60	24855
Airfix P 18 l	18	3,5	260	375	G 3/4" M	EPDM	3,5	60	24856
Airfix P 24 l	24	3,5	260	485	G 3/4" M	EPDM	4,3	56	24857
Airfix P 35 l	35	3,5	380	470	G 1" M	EPDM	8,0	24	24858
Airfix P 50 l	50	3,5	380	720	G 1" M	EPDM	9,9	15	24859
Airfix P 60 l	60	3,5	380	830	G 1" M	EPDM	12,1	15	24860
Airfix P 80 l	80	3,5	460	760	G 1" M	EPDM	14,0	10	24861
Airfix P 100 l	100	3,5	460	880	G 1" M	EPDM	16,0	10	24862
Airfix P 150 l	150	3,5	510	1030	G 1" M	EPDM	25,5	8	24863
Airfix P 200 l	200	3,5	590	1070	G 1 1/4" M	EPDM	37,5	8	24864
Airfix P 300 l	300	3,5	650	1250	G 1 1/4" M	EPDM	50,5	3	24865



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnotechnika.cz, www.zaz-tepelnotechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543