

Tato izolační sada pro zařízení Flamco Clean (Smart) lze snadno připojit. Je tvořena dvěma polovinami, které do sebe zapadají díky háčkům a hlubokým uzávěrům. Melaminová izolační pěna (tloušťka 50 mm) lepí vnější polystyrenový plášť (tloušťka 1 mm).





### Výhody


- Vhodné pro pozdější instalaci.
- Umožňuje až 100% recyklaci.

### Technická data

- Požární třída B2 podle normy DIN 4102
- $\lambda$ -hodnota: 0,035 W/mK
- K dispozici pro rozměry přípojek DN 50 až DN 200 včetně
- Barva: hliníková barva (RAL 9006)



Typ	Rozměry		Hmotnost [kg]		Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]			
Flamco Clean IsoPlus 50	460	280	1,3	1	28870
Flamco Clean IsoPlus 65	460	280	1,4	1	28871
Flamco Clean IsoPlus 80	615	380	2,2	1	28872
Flamco Clean IsoPlus 100	615	380	2,3	1	28873

Typ	Rozměry		Hmotnost [kg]	 -	Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]			
Flamco Clean IsoPlus 125	755	470	3,5	1	28874
Flamco Clean IsoPlus 150	755	470	3,5	1	28875
Flamco Clean IsoPlus 200	965	560	5,0	1	28876



**Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky  
– průmysl a teplárenství -**

**Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby**

**Pražská 180, 250 66 Zdiby**

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

[zaz@volny.cz](mailto:zaz@volny.cz), [zaz@zaz-tepelnatechnika.cz](mailto:zaz@zaz-tepelnatechnika.cz), [www.zaz-tepelnatechnika.cz](http://www.zaz-tepelnatechnika.cz)

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543