

Tato izolační sada pro zařízení Flamcovent Clean (Smart) lze snadno připojit. Je tvořena dvěma polovinami, které do sebe zapadají díky háčkům a hlubokým uzávěrům. Melaminová izolační pěna (tloušťka 50 mm) lepí vnější polystyrenový plášť (tloušťka 1 mm).





Výhody


- Snadná instalace.
- Vhodné pro pozdější instalaci.
- Umožňuje až 100% recyklaci.

Technická data

- Požární třída B2 podle normy DIN 4102
- λ -hodnota: 0,035 W/mK
- K dispozici pro rozměry přípojek DN 50 až DN 200 včetně
- Barva: hliníková barva (RAL 9006)



Typ	Rozměry		Hmotnost [kg]		Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]			
Flamcovent Clean IsoPlus 50	502	280	1,4	1	28860
Flamcovent Clean IsoPlus 65	502	280	1,5	1	28861
Flamcovent Clean IsoPlus 80	694	380	2,3	1	28862

Typ	Rozměry		Hmotnost [kg]		Objednací číslo
	A [mm]	B [mm]			
Flamcovent Clean IsoPlus 100	694	380	2,4	1	28863
Flamcovent Clean IsoPlus 125	866	470	3,5	1	28864
Flamcovent Clean IsoPlus 150	866	470	3,6	1	28865
Flamcovent Clean IsoPlus 200	1178	560	5,5	1	28866



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnotechnika.cz, www.zaz-tepelnotechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543