


Výhody


- Bez ovládací jednotky.
- Dodáváno s vysokými stavitelnými nožičkami.
- Volitelně může být Flamcomat MK vybaven plovákovým odvzdušňovačem (Flexvent Super).


K dispozici je adaptér (příruba/závit) dle DIN 2633 PN16 (objednává se samostatně).<>

Technická data

- Nádoba: 400 - 1000 l: v souladu s normou EN13831 / 1200 - 3500 l: v souladu s AD2000.
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C.
- Max. teplota ve vaku (DIN4807/3): 70 °C.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.
- V souladu s evropskou směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU a se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřík.



Typ	Objem [l]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry			Připojení do systému	Hmotnost [kg]		Objednávací číslo
			A [mm]	B [mm]	C [mm]				
Flamcomat MK 400 l	400	6,0	790	1348	610	G 1 1/4" F	77	1	23460
Flamcomat MK 400 l	400	10,0	790	1348	610	G 1 1/4" F	104	1	23480
Flamcomat MK 600 l	600	6,0	790	1708	610	G 1 1/4" F	92	1	23461
Flamcomat MK 600 l	600	10,0	790	1708	610	G 1 1/4" F	127	1	23481
Flamcomat MK 800 l	800	6,0	790	2055	610	G 1 1/4" F	107	1	23462
Flamcomat MK 800 l	800	10,0	790	2055	610	G 1 1/4" F	152	1	23482
Flamcomat MK 1000 l	1000	6,0	790	2404	610	G 1 1/4" F	122	1	23463
Flamcomat MK 1000 l	1000	10,0	790	2404	610	G 1 1/4" F	177	1	23483
Flamcomat MK 1200 l	1200	6,0	1000	1980	850	Rp 1 1/2"	290	1	23524
Flamcomat MK 1200 l	1200	10,0	1000	2030	850	Rp 1 1/2"	395	1	23544
Flamcomat MK 1600 l	1600	6,0	1000	2480	850	Rp 1 1/2"	345	1	23525
Flamcomat MK 1600 l	1600	10,0	1000	2530	850	Rp 1 1/2"	485	1	23545
Flamcomat MK 2000 l	2000	6,0	1200	2230	1050	Rp 2"	430	1	23526
Flamcomat MK 2000 l	2000	10,0	1200	2280	1050	Rp 2"	595	1	23546
Flamcomat MK 2800 l	2800	6,0	1200	2830	1050	Rp 2 1/2"	515	1	23527
Flamcomat MK 2800 l	2800	10,0	1200	2880	1050	Rp 2 1/2"	735	1	23547
Flamcomat MK 3500 l	3500	6,0	1200	3630	1050	Rp 2 1/2"	625	1	23528

Typ	Objem [l]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry			Připojení do systému	Hmotnost [kg]		Objednávací číslo
			A [mm]	B [mm]	C [mm]				
Flamcomat MK 3500 l	3500	10,0	1200	3680	1050	Rp 2 1/2"	915	1	23548



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543