


Výhody

- Testováno ve výrobě před expedicí

Technická data

- Max. provozní tlak: 10,0 bar
- Max. přednastavený tlak: 3,5 bar
- Airfix P 750 - 5000 l včetně nožiček pro upevnění
- Vak z EPDM, nádoba z oceli RSt37.2/C22 (DIN)
- Nastříkáno epoxidovým práškem, barva bílá (RAL 9010)



Typ	Objem [l]	Rozměry				Připojení (E)	Vak	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
Airfix P 400 l	400	790	1280	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	84	3	24933
Airfix P 600 l	600	790	1727	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	106	1	24934
Airfix P 800 l	800	790	2074	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	145	1	24935
Airfix P 1000 l	1000	790	2337	610	145	G 1 1/4" M	EPDM	167	1	24936



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543