

Kompresorem ovládaná expanzní nádoba s vyměnitelným vakem pro větší uzavřené systémy topení a chlazení






Výhody

- Vnitřní nářč


Technická data

- Maximální provozní tlak: 5,4 / 8,0 bar, projektovaný tlak PN 6/10
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C. Upozornění: Při teplotě topného systému nad 110 °C mohou být uplatněny další požadavky z hlediska zabezpečení v závislosti na místních podmínkách.
- Max. teplota ve vaku: 70 °C (EN 13831/8)
- Min. provozní teplota: -10 °C
- Objem nádob 400 - 1000 l: v souladu s normou EN13831 / 1200 - 3500 l: v souladu s AD2000
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nářč



Typ	Objem [l]	Max. pracovní tlak (kompresor) [bar]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry			Kompresor	Připojení	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]					
Flamcomat MK-U G4 400 l	400	5,4	6,0	790	1423	610	K-011	G 1 1/4" M	90	1	23450
Flamcomat MK-U G4 400 l	400	8,0	10,0	790	1423	610	K-011	G 1 1/4" M	117	1	23470

Typ	Objem [l]	Max. pracovní tlak (kompresor) [bar]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry			Kompresor	Připojení	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]					
Flamcomat MK-U G4 600 l	600	5,4	6,0	790	1783	610	K-011	G 1 1/4" M	105	1	23451
Flamcomat MK-U G4 600 l	600	8,0	10,0	790	1783	610	K-011	G 1 1/4" M	140	1	23471
Flamcomat MK-U G4 800 l	800	5,4	6,0	790	2130	610	K-031	G 1 1/4" M	120	1	23452
Flamcomat MK-U G4 800 l	800	8,0	10,0	790	2130	610	K-031	G 1 1/4" M	165	1	23472
Flamcomat MK-U G4 1000 l	1000	5,4	6,0	790	2479	610	K-031	G 1 1/4" M	135	1	23453
Flamcomat MK-U G4 1000 l	1000	8,0	10,0	790	2479	610	K-031	G 1 1/4" M	190	1	23473
Flamcomat MK-U G4 1200 l	1200	5,4	6,0	1000	2100	850	K-031	G 1 1/2" M	313	1	23554
Flamcomat MK-U G4 1200 l	1200	8,0	10,0	1000	2150	850	K-031	R 1 1/2"	418	1	23574
Flamcomat MK-U G4 1600 l	1600	5,4	6,0	1000	2600	850	K-031	G 1 1/2" M	368	1	23555
Flamcomat MK-U G4 1600 l	1600	8,0	10,0	1000	2650	850	K-031	R 1 1/2"	508	1	23575
Flamcomat MK-U G4 2000 l	2000	5,4	6,0	1200	2350	1050	K-031	R 2"	453	1	23556
Flamcomat MK-U G4 2000 l	2000	8,0	10,0	1200	2400	1050	K-031	R 2"	618	1	23576
Flamcomat MK-U G4 2800 l	2800	5,4	6,0	1200	2950	1050	K-031	R 2 1/2"	538	1	23557
Flamcomat MK-U G4 2800 l	2800	8,0	10,0	1200	3000	1050	K-031	R 2 1/2"	785	1	23577
Flamcomat MK-U G4 3500 l	3500	5,4	6,0	1200	3750	1050	K-031	R 2 1/2"	648	1	23558
Flamcomat MK-U G4 3500 l	3500	8,0	10,0	1200	3800	1050	K-031	R 2 1/2"	938	1	23578





Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543