

Kompresorem ovládaná expanzní nádoba s pevnou membránou pro menší uzavřené systémy topení a chlazení, diagnostické funkce, trvale nižší provozní tlak. Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřík.





Výhody


- Materiály: Vysoce kvalitní ocel. Vhodné k použití pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.

Technická data

- Maximální pracovní tlak: 5,4 bar, projektovaný tlak PN 6.
- Vhodné pro systémy s max. teplotou 120 °C. Upozornění: Při teplotě topného systému nad 110 °C mohou být uplatněny další požadavky z hlediska zabezpečení v závislosti na místních podmínkách.
- Max. teplota na membráně: 70 °C (EN 13831/8).
- Min. provozní teplota: -10 °C.
- Objem nádob 110 - 425 l
- Hladina hluku: 65 dB.



Typ	Objem [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry				Připojení do systému (E)	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D* [mm]				
Flamcomat MK-C G4 110 l	110	5,4	6,0	509	1225	300	950	G 1" F	38	1	23225
Flamcomat MK-C G4 200 l	200	5,4	6,0	600	1400	380	1125	G 1" F	55	1	23226

Typ	Objem [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Projekto vaný tlak [bar]	Rozměry				Připojení do systému (E)	Hmotnost [kg]		Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	D* [mm]				
Flamcomat MK-C G4 325 l	325	5,4	6,0	600	1820	610	1500	G 1" F	77	1	23229
Flamcomat MK-C G4 350 l	350	5,4	6,0	790	1465	380	1200	G 1" F	79	1	23227
Flamcomat MK-C G4 425 l	425	5,4	6,0	790	1620	610	1350	G 1" F	71	1	23228

*Referenční výška (flexibilní hadicová přípojka)



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnotechnika.cz, www.zaz-tepelnotechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543